

Stavba bazénu-návod:

V případě, že jste se rozhodli provádět stavební práce sami nebo chcete poskytnout pokyny stavební firmě, postupujte podle návodu na této stránce! Stavba bazénu není tak obtížná jako u zděných bazénů, ale vyžaduje zodpovědný přístup.

Rychlý průvodce stavební přípravou pro bazén:

- Určíte si umístění bazénu
- Vykopete díru větší na každé straně o 15-25 cm než skelet bazénu
- Vykopete díru pro technologickou šachtu. Pokud bude technologická šachta nebo umístění technologie na vzdálenějším místě, vykopete drážku mezi výkopem pro technologickou šachtu a bazénem širokou 30 cm a hlubokou 60 cm
- Vyrovnáte dno výkopu pro bazén
- Rovnoměrně zasypete dno štěrkem 10-15 cm (můžete upěchovat)
- Rozložíte kari síť minimální \varnothing 4 mm s oky 15 x 15 cm tak, aby byly položeny po celém dně a ve spoji se překrývaly nejméně jedním okem
- Betonová deska o tloušťce 10-15 cm (záleží na podloží) z betonu C20/25 pro bazén i šachtu, při výskytu spodní vody betonová deska o tloušťce 20-25 cm s drenáží a odvodem spodní vody
- Před usazením bazénu přilepíte extrudovaný polystyren o tloušťce 2 cm na betonovou desku
- Než usadíte bazén do výkopu, prostrčíte roxory \varnothing 8mm do předem vyvrtaných otvorů ve výztuhách
- Po usazení plastového bazénu a instalaci všech trubek a hadic se nesmí minimálně 4hodiny hýbat s lepenými spoji (záleží na počasí a teplotě).
- Po zatuhnutí lepených spojů můžete vložit mezi žebra extrudovaný polystyren o tloušťce maximálně 3 cm a hadice zabalit do izolace (není to podmínkou).
- Než začnete betonovat, je nutné bazén zafixovat výdřevou, aby nedošlo k deformaci stěn, popřípadě poškození technologie.
- Postupně napouštějte vodu do bazénu a když voda dosáhne 20 cm, začněte vyplňovat prostor mezi bazénem a půdou suchým betonem C16/20 tak, aby voda v bazénu byla vždy o 10 cm vyšší než beton kolem. Ničím nepřechujte.
- Technologickou šachtu zevnitř dobře rozepřete, aby nedošlo k deformaci stěn, popřípadě poškození technologie a obetonujte stejně jako bazén.

Přeprava bazénů a instalace

Zajišťujeme přepravu našich plastových bazénů pomocí dodávky a vleku. Bazén přivezeme na vámi určenou adresu, kde je nutné z vaší strany zajistit průjezd a dostatek lidí (6-12 záleží na velikosti bazénu a přístupu na pozemek) nebo techniku na sundání a usazení bazénu do výkopu. Dodavatel bazénu nenese žádnou odpovědnost za případné zranění osob při manipulaci s bazénem. Přeprava bazénu do připraveného stavebního výkopu není vždy snadný úkol a vyžaduje koordinaci.